

Jatkokäsittelyohjeet

TEKNOL 1410 puunsuoja

TEKNOL 1881 /2881/3881 pohjamaali

TEKNOL 1888 kuultava pohjamaali

NORDICA EKO 3330-03 pintamaali

NORDICA EKO 3330-12 kuultava pintamaali

NORDICA EKO 3330-13 /-17 kastomaali

TEKNOL 1410 on vesiohenteinen puunsuoja, joka sisältää lahon-, sinistymisen- ja homeen-estoaineita. Tuotteella käsitellyt ulkokäyttöön tulevat hirsipinnat tulee käsitellä mahdollisimman pian pigmentoidulla pintakäsittelyaineella.

Jatkokäsittely hirsipinnoille voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (levitys 1–2 kertaa)

- WOODDEX AQUA CLASSIC Kuullote
- WOODDEX CLASSIC Kuullote (liuotinohenteinen)
- VISA Peittosuoja (puolihimmeä). Ensimmäisellä kerralla ohennus 5-10 % vedellä.
- VISA PREMIUM Peittosuoja (kiiltävä) Ensimmäisellä kerralla ohennus 5-10 % vedellä.

TEKNOL 1881, TEKNOL 2881 ja TEKNOL 3881 ovat vesiohenteisia, alkydiperustaisia pohjamaaleja ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teolliseen pohjamaalaukseen. Tuotteet sisältävät puun sinistymistä ja homehtumista estäviä aineita sekä UV-valolta suojaavia pigmenttejä. Pohjamaalit suojaavat puuta rakennusaikana ja antavat hyvän tartunnan pintamaalille.

Pintamaalaus tulee tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä. Ennen maalausta sinkitsemättömät naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan FERREX ruosteestomaalilla.

Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (1–2 kertaa)

- NORDICA EKO Talomaali (kiiltävä)
- NORDICA MATT Talomaali (täyshimmeä)
- VISA Peittosuoja (puolihimmeä)
- VISA PREMIUM Peittosuoja (kiiltävä)
- WINTOL Öljymaali (puolikiiltävä, liuotinohenteinen)

Tuotteita voidaan ohentaa 10–20 % vedellä (vesiohenteiset tuotteet) tai TEKNOSOLV 1621:llä (liuotinohenteiset tuotteet).

TEKNOL 1888 on ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien alkydi-akryyliperustainen, kuultava pohjamaali. Se sisältää puun sinistymistä ja homeutumista estäviä aineita ja siten suojaa puuta rakennusaikana. Pintamaalaus tulee tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.

Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (levitys 1–2 kertaa)

- WOODEX AQUA CLASSIC Kuullote (uusin versio, lanseerattu 2018)
- WOODEX IW Erikoiskuullote (puolihimmeä)

NORDICA EKO 3330-03 on vesiohenteinen akrylaattiperustainen ulkomaali ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teolliseen väli- ja pintamaalaukseen. Maalattu puupinta on valmiin näköinen ja vaatii vain yhden pintamaalaukerran rakennuspaikalla.

Tuote suojaa puuta kunnes lopullinen maalaus rakennusvaiheiden jälkeen on mahdollista. Valmiiksi maalaus tulee tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä.

Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (1–2 kertaa)

- NORDICA EKO Talomaali (kiiltävä)
- NORDICA MATT (himmeä)
- AKRYLIN Talomaali (puolihimmeä)

NORDICA EKO 3330-12 on kuultava vesiohenteinen, akrylaattipohjainen maali ulkoverhouslautojen, puutarhakalusteiden, aitojen ym. ulkoelementtien pintamaalaukseen. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.

Tuote soveltuu vain teolliseen käyttöön. NORDICA EKO 3330-12 pintamaalin säänkestävyys on erinomainen ja se korostaa puun luonnollista pintakuviointia.

Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (levitys 1–2 kertaa)

- WOODEX AQUA CLASSIC Kuullote (uusin versio, lanseerattu 2018)
- WOODEX IW Erikoiskuullote (puolihimmeä)

NORDICA EKO 3330-13/-17 ovat akrylaattiperustaisia kastomaaleja. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi aitaelementtien kastomaalaukseen. Tuotteet suojaavat puuta kunnes lopullinen pintamaalaus suoritetaan rakennuspaikalla.

Jatkokäsittely voidaan tehdä seuraavilla tuotteilla (1-2 kertaa)

- NORDICA EKO Talomaali (kiiltävä)
- NORDICA MATT Talomaali (himmeä)
- AKRYLIN Talomaali (puolihimmeä)

Mikäli yllä mainittujen tuotteiden jatkokäsittelyyn käytetään muita kuin lueteltuja maaleja, tulee niiden soveltuvuus käyttökohteeseen varmistaa maalinvalmistajalta.